



Stand: 20.11.2018

RAD HGK 125/30/1G BO:12 NL:45 EL:49 INKL. SCHEIBEN ROT

Artikel Nr.: 006388

Rad: Reifen / Laufbelag: Hitzebeständiges Silikon-Gummi, ~90 Shore A, Temperaturbeständig von -40°C bis 260°C;
Felge: hitzebeständiger Faserverbundstoff, schwarz
Max. 30 min bei max. Temperatur!

Dieses hitzebeständige Rad ist auch als kpl. Lenkrolle oder Bockrolle in Stahl verzinkt oder Edelstahl lieferbar.

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Raddurchmesser (D): | 125 |
| Raddurchmesser x Breite (t): | 125x30 |
| Aufbau: | Rad |
| Radlager: | Gleitlager |
| Material Bereifung: | Silikon-Gummi (hitzebeständig) |
| Farbe Bereifung: | rot |
| Material Felge: | Faserverbundstoff (hitzebestä |
| Lauffläche (T): | 40 |
| Nabellänge (T1): | 45 |
| Achsbohrung (d): | 12 |
| Einspannlänge: | 49 |
| Spurlos: | ja |
| Laufbelaghärte (Shore A): | 90 |
| Tragfähigkeit (Kg): | 100 |
| Temperatur von °C: | -40 |
| Temperatur bis °C: | 260 |
| EAN-Code: | 425077762120 |
| Lieferzeit in Tagen: | 6 |
| Stückgewicht (Kg): | 0.552 |

Bewertung

| | |
|-----------------|--|
| Rollwiderstand: | |
| Verschleiß: | |
| Bodenschonend: | |
| Fahrgeräusch: | |

Serien

| | |
|------------|-----|
| Rad-Serie: | HGK |
| Gehäuse: | - |

Varianten



[Rad](#)
[RAD WKH 125/30/1G BO:12 NL:45 EL:49 INKL. SCHEIBEN](#)

[Rad](#)
[Rad KRP 125/ 40/2G](#)

Rad



Zeichnung

