



Stand: 20.04.2018

## RAD HGK 125/30/1G BO:12 NL:45 EL:49 INKL. SCHEIBEN ROT

Artikel Nr.: 006388

**Rad:** Reifen / Laufbelag: Hitzebeständiges Silikon-Gummi, ~90 Shore A, Temperaturbeständig von -40°C bis 260°C;  
Felge: hitzebeständiger Faserverbundstoff, schwarz  
Max. 30 min bei max. Temperatur!

Dieses hitzebeständiges Rad ist auch als kpl. Lenkrolle oder Bockrolle in Stahl verzinkt oder Edelstahl lieferbar.

### Technische Daten

Raddurchmesser (D):	125
Raddurchmesser x Breite (t):	125x30
Aufbau:	Rad
Radlager:	Gleitlager
Material Bereifung:	Silikon-Gummi (hitzebeständig)
Farbe Bereifung:	rot
Material Felge:	Faserverbundstoff ( hitzebestä
Lauffläche (T):	40
Nabellänge (T1):	45
Achsbohrung (d):	12
Einspannlänge:	49
Spurlos:	ja
Laufbelaghärte (Shore A):	90
Tragfähigkeit (Kg):	100
Temperatur von °C:	-40
Temperatur bis °C:	260
EAN-Code:	425077762120
Lieferzeit in Tagen:	6
Stückgewicht (Kg):	0.552

### Bewertung

Rollwiderstand:	
Verschleiß:	
Bodenschonend:	
Fahrgeräusch:	

### Serien

Rad-Serie:	HGK
Gehäuse:	-

### Varianten



[Rad](#)  
[RAD WKH 125/30/1G BO:12 NL:45](#)  
[EL:49 INKL. SCHEIBEN](#)

[Rad](#)  
[Rad KRP 125/ 40/2G](#)

### Rad



### Zeichnung

