



Stand: 24.06.2021

Heberolle / Feststellrolle KRS HNR 0/75/30G

Artikel Nr.: 106955

Gehäuse: Gehäuse aus Aluminium oder Guss, pulverbeschichtet, Radachse gesichert. Rückenloch mit Innengewinde und zusätzlich Gewindestift.

Rad: Rad: aus hochwertigem Polyamid, mit Gleitlager
Gute Laufeigenschaften auf glatten Böden.

Weitere Heberollen, Feststellerrollen und fahrbare Maschinenfüße finden Sie im Rollfigurator.

Technische Daten

Raddurchmesser (D):	70
Raddurchmesser x Breite (t):	75x30
Aufbau:	Feststellrolle
Radlager:	Gleitlager
Material Bereifung:	Polyamid
Farbe Bereifung:	schwarz
Material Felge:	Polyamid
Gehäuseoberfläche:	pulverbeschichtet
Material Gehäuse:	Aluminium
Befestigung:	Rückenloch
Lauffläche (T):	30
Spurlos:	ja
Durchmesser Rückenloch (D):	IGM 16
Bauhöhe (H):	120 - 138
Ausladung (F):	53
Tragfähigkeit (Kg):	750
Temperatur von °C:	-20
Temperatur bis °C:	50
EAN-Code:	4250777725309
Lieferzeit in Tagen:	2
Stückgewicht (Kg):	1.618

Bewertung

Rollwiderstand:	🌀🌀🌀🌀
Verschleiß:	🌀🌀🌀🌀
Bodenschonend:	🌀🌀🌀🌀
Fahrgeräusch:	🌀🌀🌀🌀

Serien

Rad-Serie:	KRS
Gehäuse:	HNR

Varianten



[Feststellrolle Heberolle / Feststellrolle KRS HNL 0/75/30G - 750 kg](#)



[Feststellrolle Heberolle / Feststellrolle KRS HNL 0/100/55G - 1500 kg](#)

Rolle

