



Stand: 23.03.2023

Bockrolle DRB BSAK 6/250/80K

Artikel Nr.: 169265

Gehäuse: Stahlgeschweißte Bockgabel mit Anschraubplatte, verzinkt, Serie BSAK, Radachse verschraubt

Rad: Reifen / Laufbelag: Schwarzer Elastikgummi - Rollastic®, geräuscharmer Lauf, bodenschonend, ~72 Shore A; Felge: Geschweißte Stahlblechfelge, grau-schwarz lackiert

Technische Daten

Raddurchmesser (D):	250
Raddurchmesser x Breite (t):	250x80
Aufbau:	Bockrolle
Radlager:	Kugellager
Material Bereifung:	Elastic-Gummi Rollastic®
Farbe Bereifung:	schwarz
Material Felge:	Stahl, geschweißt
Gehäuseoberfläche:	verzinkt
Material Gehäuse:	Stahl, geschweißt
Befestigung:	Anschraubplatte
Lauffläche (T):	80
Spurlos:	nein
Laufbelaghärte (Shore A):	72
Anschraubplatten Maß (A x B):	175x140
Lochabstand (a x b):	140x105
Anschraubloch Ø:	13
Bauhöhe (H):	305
Tragfähigkeit (Kg):	750
Temperatur von °C:	-20
Temperatur bis °C:	60
EAN-Code:	4250777719384
Lieferzeit in Tagen:	2
Stückgewicht (Kg):	8.400

Bewertung

Rollwiderstand:	🌀🌀🌀🌀
Verschleiß:	🌀🌀🌀🌀
Bodenschonend:	🌀🌀🌀🌀
Fahrgeräusch:	🌀🌀🌀🌀

Serien

Rad-Serie:	DRB
Gehäuse:	BSAK

Varianten



[Rad](#)
[Rad DRB 250/80/5K](#)



[Lenkrolle ohne Feststeller](#)
[Lenkrolle ohne Feststeller DRB LSAK 6/250/80K](#)



[Lenkrolle mit Feststeller](#)
[Lenkrolle mit Feststeller DRB LSAK 6/250/80K-FSR](#)

Rolle



Rad



Zeichnung

